



化学品安全技术说明书

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

第一部分：化学品及企业标识

技术说明书编码：KDQT-A006-CN

化学品中文名称：高纯氩

化学品俗名或商品名：氩气

化学品英文名称：Argon

分子式：Ar 分子量：39.95

企业名称：佛山市科的气体化工有限公司

地址：广东省佛山市南海区大沥 321 国道仙溪 邮编：528231

网址：<http://www.kodi.cn>

电子邮件：qt@kodi.cn

企业应急电话：0757-85502055；85599163

传真号码：0757-85599168；85509066

国家应急电话：

生效日期：2007-09-01

修订日期：2009-12-01

第二部分：危险性概述

危险性类别：第 2.2 类 不燃气体

侵入途径：吸入、经皮肤吸收。

健康危害：常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达 50% 以上，引起严重症状；75% 以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。

环境危害：对环境无危害

燃爆危险：本品不燃

第三部分：成分/组成信息

成分	√ 纯品	混合物	CAS No.
氩	≥99.999%		7440-37-1

第四部分：急救措施

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。



化学品安全技术说明书

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：

第五部分：消防措施

危险特征：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：

灭火方法：本品不燃。

第六部分：泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制 / 个体防治

最高容许浓度：中国 MAC：

最高容许浓度：前苏联 MAC：

监测方法：

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于 18% 时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。



化学品安全技术说明书

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

第九部分：理化特征

外观与性状：无色无臭的惰性气体。

pH 值：

相对密度(水=1)：1.40(-186℃)

相对密度(空气=1)：1.38

燃烧热(KJ/mol)：无意义

临界压力(MPa)：4.86

闪点(℃)：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义

溶解性：不溶于水、乙醇。

主要用途：

熔点(℃)：-189.2

沸点(℃)：-268.9

饱和蒸汽压(kPa)：202.64(-179℃)

临界温度(℃)：-122.3

辛醇 / 水分配系数：无资料

引燃温度(℃)：无意义

爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最大爆炸压力(MPa)：无意义

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

第十一部分：毒理学信息

急性毒性：无资料

刺激性：

致敏性：

致突变性：

致畸性：

第十二部分：生态学信息

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：对环境无害。



化学品安全技术说明书

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

第十三部分：废弃处理

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

废弃注意事项：

第十四部分：运输信息

危险货物编号：22011

UN 编号：1006

包装标志：不燃气体

包装类别：053

包装方法：高压钢质气瓶、铝合金瓶

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息：

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 344 号）

《危险物品名表》（GB12268-2005）

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）

《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

第十六部分：其它信息

参考文献：

填表时间：2007-09-01

填表部门：佛山市科的气体化工有限公司技术部

数据审核单位：佛山市科的气体化工有限公司质检部

修改说明：2009-12-01 修订应急电话

其他信息：